



Macchina imbustatrice, con piega manuale

Piano di carico per 1 operatore, luminoso per il controllo calza.

Piegatura manuale del prodotto intorno al cartoncino e deposito sul piano di alimentazione.

Creazione della busta da rotolo steso, con regolazione larghezza da pannello elettronico.

Prelievo inserto da magazzino.

Piegatura inserto a 2 pattelle, con possibilità di terza pattellina.

Introduzione in busta con possibilità di inserire l'inserto con la chiusura a V, dalla parte della pattella o dalla parte opposta.

Chiusura della busta con etichetta

Optional : Timbratore, Smartdate o etichetta su fronte della busta. Uscita buste raggruppate.

Velocità della macchina : 13 buste al minuto

Bagging machine, with manual folding

Loading of the product made by 1 operator, with folding of the product on a luminous table.

Manual folding of the product around the internal cardboard, and positioning on the feeding belt.

Folding of the V-board insert around the product, with the possibility to make also the third flap.

Creation of the bag from open film reel (regulation of the width by the electronic panel)

Automatic introduction into the plastic bag.

Insertion into the bag both as of the V side and the opposite side

Bag closure with label.

Optional : Hot-print, Smartdate or Label on the front of the bag. Bag exit with collecting and stacking belt.

Speed of the machine : 13 bags per minute